




CASING / Gehäuse

Gerätestecker 3-polig GSA 3000N, Hirschmann  
 colour black



CIRCUIT DIAGRAM / Schaltbild



MARKING / Aufdruck

MEDER-Label, Type  
 circuit diagram  
 Production code EN60062/  
 Factory code

MEDER-Logo, Typ  
 Schaltbild  
 Produktionscode  
 EN60062/Fertigungsstätte



Abmessungen / dimensions mm  
 unspecified tolerances acc. to DIN ISO 2768-m

Magnetische Eigenschaften	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Anzug	bei 20°C	18		28	VDC
Prüfmittel		KMS-19			

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kontakt - Form		B - Öffner			
Schaltleistung	Kombinationen von Schalt-Spannung und -Strom dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen			10	W
Betriebsspannung	DC or Peak AC			175	VDC
Betriebsstrom	DC or Peak AC			1	A
Schaltstrom	DC or Peak AC			0,5	A
Gehäusematerial		Mineralisch gefülltes Epoxy			
Gehäusefarbe		schwarz			
Verguss-Masse		Polyurethan			

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Arbeitstemperatur		-20		85	°C
Lagertemperatur		-35		85	°C