


B6 - Schaltung

Anschlußspannung		60 V _{eff}	125 V _{eff}	250 V _{eff}
Bemessungs-Gleichspannung	(n. VDE 0558)	80 V	165 V	340 V
Sperrspannung Bauelement	V _{RRM}	200 V	400 V	800 V



Kühlblöcke für Luftselbstkühlung

Temp. t _A [°C]	Satzstrom I _d [A]	Verlustl. P _d Schaltung [W]	Luftmen. v _L pro KB [ltr/s]	Diode D	Thyristor T	Kühlblock KB	Anzahl KB pro Schalt.	Anzahl Dioden pro KB	Anzahl Thyristoren pro KB
35	306	523	--	D448N		KK34	3	2	0
	459	858	--	D448N		KK32	6	1	0
	574	1009	--	D758N		K0,65S	3	2	0
	772	1691	--	D448N		K0,36S	6	1	0
	901	1766	--	D758N		K0,36S	6	1	0
	1201	1964	--	D2228N		K0,36S	6	1	0
	1566	2671	--	D2228N		K0,05F	6	1	0
	1812	2800	--	D5809N		K0,05F	6	1	0
40	292	496	--	D448N		KK34	3	2	0
	440	815	--	D448N		KK32	6	1	0
	552	961	--	D758N		K0,65S	3	2	0
	752	1630	--	D448N		K0,36S	6	1	0
	869	1685	--	D758N		K0,36S	6	1	0
	1152	1873	--	D2228N		K0,36S	6	1	0
	1504	2547	--	D2228N		K0,05F	6	1	0
	1732	2665	--	D5809N		K0,05F	6	1	0
45	278	468	--	D448N		KK34	3	2	0
	422	773	--	D448N		KK32	6	1	0
	529	914	--	D758N		K0,65S	3	2	0
	731	1569	--	D448N		K0,36S	6	1	0
	836	1604	--	D758N		K0,36S	6	1	0
	1103	1782	--	D2228N		K0,36S	6	1	0
	1442	2424	--	D2228N		K0,05F	6	1	0
	1652	2532	--	D5809N		K0,05F	6	1	0
50	264	442	--	D448N		KK34	3	2	0
	404	733	--	D448N		KK32	6	1	0
	504	865	--	D758N		K0,65S	3	2	0
	710	1509	--	D448N		K0,36S	6	1	0
	803	1524	--	D758N		K0,36S	6	1	0
	1053	1692	--	D2228N		K0,36S	6	1	0
	1371	2286	--	D2228N		K0,05F	6	1	0
	1569	2393	--	D5809N		K0,05F	6	1	0
55	251	416	--	D448N		KK34	3	2	0
	383	686	--	D448N		KK32	6	1	0
	481	817	--	D758N		K0,65S	3	2	0
	686	1441	--	D448N		K0,36S	6	1	0
	768	1441	--	D758N		K0,36S	6	1	0
	1004	1602	--	D2228N		K0,36S	6	1	0
	1303	2156	--	D2228N		K0,05F	6	1	0
	1487	2259	--	D5809N		K0,05F	6	1	0
60	233	382	--	D448N		KK34	3	2	0
	364	645	--	D448N		KK32	6	1	0
	456	767	--	D758N		K0,65S	3	2	0
	657	1360	--	D448N		K0,36S	6	1	0
	733	1360	--	D758N		K0,36S	6	1	0
	954	1513	--	D2228N		K0,36S	6	1	0
	1230	2018	--	D2228N		K0,05F	6	1	0
	1406	2126	--	D5809N		K0,05F	6	1	0