

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **744025150**  
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TPC**  
 description : **POWER-CHOKE WE-TPC**



DATUM / DATE : 2010-11-09

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:




size	2828	
A	<b>2,8 ± 0,2</b>	mm
B	<b>2,8 ± 0,2</b>	mm
C	<b>2,8 ± 0,20</b>	mm
D	<b>0,9 typ.</b>	mm
E	<b>1,0 typ.</b>	mm

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	100 kHz / 1mA	$L_o$	15	$\mu$ H	±20%
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	$R_{DC}$ typ.	356,0	m $\Omega$	typ.
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	$R_{DC}$ max.	400	m $\Omega$	max.
Nennstrom / rated Current	$\Delta T = 40$ K	$I_N$	0,72	A	typ.
Sättigungsstrom / saturation current	$\Delta L/L = < 35\%$	$I_{sat}$	0,9	A	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency	@ 20°C	SRF	32	MHz	typ.

## C Lötpad / soldering spec.:



## D Prüfgeräte / test equipment:

**WAYNE KERR 3260B** für/for  $L_o$ ;  $I_{SAT}$   
**HP 34401 A & Fluke 54II** für/for  $I_{DC}$ ;  
**Metra HIT 27I** für/for  $R_{DC}$

## E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%  
 Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite  
 Draht / wire: Class H /180°C  
 Endoberfläche / finishing electrode: Ag/Ni/Sn

## G Eigenschaften / general specifications:

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C  
 Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C  
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved			
		CZ	Version 1	10-11-09
		Name	Änderung / modification	Datum / date

### Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>


# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **744025150**  
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TPC**  
 description : **POWER-CHOKE WE-TPC**



DATUM / DATE : 2010-11-09

## H Induktivitätskurve / Inductance curve:



Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
.....	.....			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	<b>Würth Elektronik</b>			
.....	.....			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	CZ	Version 1	10-11-09
		Name	Änderung / modification	Datum / date

# Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **744025150**  
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TPC**  
 description : **POWER-CHOKE WE-TPC**




DATUM / DATE : 2010-11-09

**I Rollenspezifikation / tape and reel specification:**

Gurtspezifikation / Tape specification:



A	<b>4,00 ± 0,1</b>	mm
B	<b>8,00 ± 0,1</b>	mm
C	<b>12,0 ± 0,2</b>	mm



Rollenspezifikation / Reel specification:

a	<b>178,0 ± 2,0</b>	mm
b	<b>21,00 ± 0,8</b>	mm
c	<b>13,00 ± 0,5</b>	mm
d	<b>50,00 ± 1,0</b>	mm

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>		
.....	.....		
Datum / date	Unterschrift / signature		
.....	<b>Würth Elektronik</b>		
.....	.....		
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		CZ
.....	.....		Version 1
.....	.....		10-11-09
.....	Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>

# Mouser Electronics

## Related Product Links

[710-744025150 - Wurth Electronics 744025150](#)