



No. 4013

C13



Geräteschutzklasse I / equipment class I
IEC 60320-1 / EN 60320-1 / VDE 0625-1



C13



10A/250Vac



15A/250Vac



10A/250Vac



15A/250Vac

socket:
Polyamide PA6 – UL94V-0
terminals:
copper alloy, nickel-plated

Socket:
Polyamid PA6 – UL94V-0
Anschlüsse:
Kupferlegierung, vernickelt

Gängiger Artikel/selling article

4 0 2 1 - X - A A A 0 - A - 8 1

Gängiger Artikel/selling article

4 0 1 3 - X - A A A 0 - A - 8 1

Artikel-Nr./article-code	- X - A - A - A - 0 - A - 8 1									
	Varianten choose from ▼									
Anschlüsse / terminals	A ▶									
Farbe / colour	A, B, D ▶									
Bauform / design	8 ▶									
Lieferzustand / condition	1 = komplett montiert / assembled 2 = teilmontiert / disassembled ▶									

Europäische Prüfzeichen nur gültig in Verbindung mit PVC Knickschutzhülle.
PVC Knickschutzhülle bitte separat bestellen (siehe Seite 136).
Bitte beachten Sie unsere passenden Gegenstücke auf den Seiten 116-117
Bestellnummernsystem → Ausklappseite in unserem Katalog

European approval markings only valid with PVC strain relief attached.
please order PVC strain relief separately (ref. page 136).
please note our mating parts on pages 116-117
order code system → folding page in our catalogue