



NUMBER 917658  
 METRIC  
 3rd ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- △ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の上に半田めっき
- △ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の上にスズめっき

A ROW		X	Y	△6 △4	3-917658-5
B ROW		X	Y	△6 △3	3-917658-3
A ROW		Y	Y	△6 △4	2-917658-5
B ROW		Y	Y	△6 △3	2-917658-3
A ROW		X	X	△6 △4	1-917658-5
B ROW		X	X	△6 △3	1-917658-3
				△6 △2	1-917658-2

KEYING LOCATION	A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.



WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	ダイナミック D-3200 垂直タイプ 12 極 ヘッダーアセンブリー		
mm (AWG - )	mmφ		DYNAMIC D-3200 12 POS. V-HDR ASS'Y		
MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	NUMBER
SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	10% : ±0.3 10%以下 : ±0.4 30%以下100%以下 : ±0.45 角 度 : ±3'	A3	J	C-917658
DR. 24/APR/'95 K.IKEDA	DE. 24/APR/'95 K.IKEDA	SCALE	REV.	SHEET	
LTR REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	2-1	C1	1 OF 1	

C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE