




Lötfreie Flachsteckhülsen mit PVC-Isolation
Solderless receptacles, PVC insulated

Bauform Supply condition	Kennfarbe Isolation Colour code insulation	Artikel-Nummer Part number	DIN 46245	Leiter- querschnitt Wire size mm ² AWG	Steck- dicke Tab thickness mm	Abmessungen mm Dimensions mm				Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
						Ø d 1	Ø d 4	L 1	L 2	
	rot red	RSP 7506 F 2,8-1	●	0,5-1,5 20-16	0,8	1,6	3,6	18,8	14,7	
	rot red	RSP 7506.001 F 2,8-1	●	0,5-1,5 20-16	0,5	1,6	3,6	18,8	14,7	
 <p>Material: CuZn, galv. verzinkt Material: CuZn, electro-tinned</p>	rot red	RSP 7503 F 4,8-1	●	0,5-1,5 20-16	0,8	1,6	3,6	18,8	15,0	
	rot red	RSP 7503.001 F 4,8-1		0,5-1,5 20-16	0,5	1,6	3,6	18,8	15,0	
	blau blue	RSP 7504 F 4,8-2,5	●	1,5-2,5 14	0,8	2,3	4,3	18,8	14,7	
	blau blue	RSP 7504.001 F 4,8-2,5		1,5-2,5 14	0,5	2,3	4,3	18,8	14,7	
	rot red	RSP 7500 F 6,3-1	●	0,5-1,5 20-16	0,8	1,6	3,6	20,5	16,5	
	blau blue	RSP 7501 F 6,3-2,5	●	1,5-2,5 14	0,8	2,3	4,3	20,5	16,5	
	gelb yellow	RSP 7502 F 6,3-6	●	>2,5-6 12-10	0,8	3,6	6,2	24,6	17,5	
	gelb yellow	RSP 7509 F 9,5-6		>2,5-6 12-10	1,1	3,6	6,2	29,2	22,0	

Lötfreie Flachstecker mit PVC-Hülsen
Solderless tabs, PVC insulated

Bauform Supply condition	Kennfarbe Isolation Colour code insulation	Artikel-Nummer Part number	DIN	Leiter- querschnitt Wire size mm ² AWG	Steck- dicke Tab thickness mm	Abmessungen mm Dimensions mm				Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
						Ø d 1	Ø d 4	L 1	L 2	
 <p>Material: CuZn, galv. verzinkt Material: CuZn, electro-tinned</p>	rot red	RSP 7510 Z 6,3-1		0,5-1,5 20-16	0,8	1,6	3,5	21,7	16,0	
	blau blue	RSP 7511 Z 6,3-2,5		>1,5-2,5 14	0,8	2,3	4,3	22,7	16,0	